

Jalousie



Montageanleitung


Sie benötigen die folgenden Dinge für die Montage einer Jalousie:

- Metermaß oder Bandmaß / Bleistift
- Schraubenzieher
- evtl. Bohrmaschine / evtl. Wasserwaage
- evtl. Seitenschneider
- evtl. Spezialdübel und Schrauben

1 2 Montage

Universalträger (Wand, Decke, Rahmen)

1



Deckenträger für Glasfalz oder Decke

2




3



3

Nun legen Sie die Jalousie mit der Oberschiene zuerst vorne zum Raum hin in den Träger ein (Spannhebel offen). Danach den hinteren Teil nach oben drücken und den Spannhebel zur Jalousette schieben und komplett schließen.

4



4

Montage Seitenführung


Rollen Sie den Spanndraht vorsichtig ab (keine Knicke verursachen). Lassen Sie die Jalousie (Behang) herunter. Der Spanndraht muss 100% senkrecht verlaufen und im rechten Winkel verspannt werden, da sonst die Jalousie nicht schließt.

Tipps:

Jalousie erst komplett montieren, bevor Sie bedient wird. Niemals auf der Zugschnuraufnehmerrollen in der Oberschiene drücken (kann schräg laufen oder Quietschgeräusche verursachen). Bei der Wandmontage sollte eine Wasserwaage benutzt werden. Bei der Deckenmontage sollten die Träger in gerader Flucht zur Wand montiert werden. Jalousie bei der Bedienung in die Waagerechte stellen, damit vermeiden Sie einen unnötigen Verschleiß der Zugschnüre und der Spanndrähte und verlängern die Lebensdauer erheblich.

Montageanleitung

A




A

Montage

Bei beiden Trägern sollte der Spannhebel vor der Montage geöffnet werden. Setzen Sie den ersten Träger auf die Bedienseite. Spannhebel leicht schließen. Danach den anderen Träger auf der gegenüberliegenden Seite mit gleichem Abstand vom Ende der Jalousette setzen. Wenn beide korrekt sitzen bitte Spannhebel komplett schließen.

Wichtig: Träger nur an freizugänglichen Stellen setzen. Nicht auf technische oder drehende Elemente in der Oberschiene platzieren.


B



B

Öffnen Sie das Fenster (Öffnen Sie evtl. den Klemmträger mit dem Imbusschlüssel). Setzen Sie die Jalousie mit den Klemmträgern auf den Rahmen. Jetzt ziehen Sie den Klemmträger mit dem Imbusschlüssel fest. (Achten Sie darauf, dass die Gummilippe vom Fenster nicht beschädigt wird).

C



C

Montage Seitenführung mit Klemmträger

Rollen Sie den Spanndraht vorsichtig ab. (Keine Knicke verursachen) Lassen Sie die Jalousie (Behang) herunter.

Öffnen Sie beide Madenschrauben. (Seitenführung u. Halter) Führen Sie den Spanndraht in den Klemmträger.

Ziehen Sie den Träger mit den Imbusschlüssel am Fenster an anschließend straffen Sie den Draht und ziehen diesen fest. Überschüssigen Seitenführungsdraht unterhalb des Klemmträgers abschneiden.

Der Spanndraht muss 100% Senkrecht verlaufen und im rechten Winkel verspannt werden da sonst die Jalousie nicht schließt.